



Poignée en L, cadenassable, avec serrure ou rotor à fente.

- Rotation sur 90°.
- Pour montage à D et à G.
- Etanchéité à l'eau et à la poussière selon IP65.
- Composé de deux éléments qui se combinent.
- Livraison assemblée sur demande.
- La poignée pré-assemblée peut être montée dans la découpe.
- **Cadenassable uniquement si la came est à 90° de la poignée.**
- Un ingénieux système permet (sans outil ou appareillage) d'échanger aisément le barillet par un rotor et vice-versa.

**Matière:**

- a)
- **Poignée en L:** zamak, noir
  - **Corps:** zamak, zingué
  - **Rotor à fente:** zamak, chromé
  - **Serrure:** zamak avec opercule en inox
- b)
- **Came:** acier, zingué

	E-COATING	noir
<b>a) Poignée en L</b> avec écrou mise à la terre 1 face	noir	texturé
clés identiques DIRAK 1333*	81-7-7119	81-7-7120
clés différentes*	81-7-7123	81-7-7124
rotor à fente, chromé (rappel par ressort)	81-7-7121	81-7-7122
<b>b) Cames 1 point ou 3 points</b> voir pages 1-100 ou 1-262		

**En option:**

c) Assemblage D	91-1-5007
Assemblage G	91-1-5008

Livré avec 2 clés

\* avec opercule inox

25.10.06

© copyright by DIRAK / Germany

