



Charnière SNAP-LINE 180°.

- Dégonflable
- Les parties porte et cadre sont montées par simple encliquetage dans les découpes.
- Pour montage à G et à D.
- Après avoir tiré sur les 2 demi-axes, la porte peut être extraite horizontalement à un angle d'ouverture de 30°.
- Des ressorts de blocage logés dans le côté cadre rendent les demi-axes captifs et encliquetables sur deux positions.
- Démontage de la porte : voir page 4-182.04SL.
- Pour le démontage de la charnière : voir page 4-182SL.
- Etanchéité à l'eau et à la poussière selon IP65 en ajoutant un joint torique.

Matière :

- **Côté porte, côté cadre et axe :** zamak, noir électrophorèse
- **Ailettes de fixation :** acier fritté, revêtu
- **Ressort :** acier à ressort
- **Bouchon de fixation :** PA, rouge
- **Ressort de blocage :** acier à ressort

	Plage d'épaisseur (S)	Référence
Charnière 180°	1.2 - 1.7	85-7-6193
	1.7 - 2.2	85-7-6194
	2.2 - 2.7	85-7-6195
	2.7 - 3.2	85-7-6211
	3.2 - 3.7	85-7-6212
Joint torique pour côté cadre		85-7-6030
Bouchon pour découpe de 30x14 (NBR,noir)		87-7-6004
Renfort pour tôles à paroi mince et charges plus importantes		87-7-6094
Outils de démontage		87-7-6006 ou 87-7-6002

