



Découpe
peinture incluse

- Charnière SNAP-LINE 180°.
- Dégonflable
 - La partie cadre est montée par simple encliquetage dans la découpe.
 - La partie porte est montée par vissage sur la porte (voir page 4-182 pour le montage).
 - Pour montage à G et à D.
 - Après avoir tiré sur les 2 demi-axes, la porte peut être extraite horizontalement à un angle d'ouverture de 30°.
 - Des ressorts de blocage logés dans le côté cadre rendent les demi-axes captifs et encliquetables sur deux positions.
 - Démontage de la porte : voir page 4-182.04SL.
 - Pour le démontage de la charnière : voir page 4-182SL.
 - Outil de démontage : voir page 6-080SL.
 - Etanchéité à l'eau et à la poussière selon IP65 en ajoutant un joint torique.

Matière :

- **Côté porte, côté cadre et axe :** zamak, noir électrophorèse
- **Ailettes de fixation :** acier fritté, revêtu
- **Ressort :** acier à ressort
- **Bouchon de fixation :** PA, rouge
- **Ressort de blocage :** acier à ressort

	Plage d'épaisseur (S)	Référence
Charnière 180°	1.2 - 1.7	85-7-6196
	1.7 - 2.2	85-7-6197
	2.2 - 2.7	85-7-6198
	2.7 - 3.2	85-7-6209
	3.2 - 3.7	85-7-6210
Joint torique pour côté cadre		85-7-6030
Bouchon pour découpe de 30x14 (NBR,noir)		87-7-6004
Renfort pour tôles à paroi mince et charges plus importantes		87-7-6094
Outils de démontage		87-7-6006 ou 87-7-6002

21.04.10

© copyright by DIRAK / Germany

